

№	Наименование	Технические характеристики
1	Облучатель – рециркулятор бактерицидный передвижной 2-х ламповый	<p>Источники излучения: кол-во ламп – 2 ( две). Ультрафиолетовая бактерицидная лампа с пониженным содержанием ртути, хранящаяся в лампе в виде таблетки , мощностью 30Вт, потоком излучения – 12,6Вт и минимальной облученностью на расстоянии 1 м в секторе прямого луча – 1,0 Вт/м<sup>2</sup>. Образование озона полностью отсутствует. Срок службы 10800часов без спада бактерицидного потока до конца срока службы.</p> <p>Суммарный бактерицидный поток – 25,2 Вт. При бактерицидной эффективности , исполнение передвижное: 90% - 558 м<sup>3</sup>/час : 95% - 435м<sup>3</sup>/час, 99% - 284 м<sup>3</sup>/час, 99,9% - 189м<sup>3</sup>/час. Шнур с вилкой - 5 метров. Габаритные размеры 310*275*1035 мм, вес 10 кг. Все заявленные характеристики должны подтверждаться техническим паспортом на изделие. Гарантийный срок от завода производителя – 3 года. Облучатель является медицинской техники, поэтому обязательно наличие : регистрационное удостоверение МЗ РК и разрешительный документ ( лицензия, талон ) на право реализации медицинской техники у Поставщика .</p> <p>Наличие СТ – KZ. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ, казахстанского образца , выданный РГП на ПХВ « Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий » Комитетаи медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.</p>